

# ODP 1000 by POSLIGNE® Thermo-Bondrunder



Kompakter Thermo-Bondrunder mit edlem Splashproof-Design und frontaler Belegausgabe

Dieser besondere Thermo-Bondrunder zeichnet sich durch elegante, weiche Formen, schwarze Oberflächen mit Lackeffekt und kompakte Abmessungen aus. Die frontale Belegausgabe hebt ihn aus der Masse ähnlicher Modelle hervor und gewährleistet auch in belastenden Umgebungen – Küchen, Restaurants, Bars, Bäckereien usw. – besseren

Schutz gegen Feinstaub, Krümel, Tropfen und Spritzer.

Das ebenso unaufdringliche wie elegante Gehäuse des ODP 1000 by POSLIGNE® besticht durch tiefschwarze Oberflächen mit Satin- und Lackeffekten.

# ODP 1000 Epos Thermo Bon Drucker

- Drucker mit zeitgemäßem Design und Lackeffekt
- Ergonomisch und sehr kompakt
- Belegausgabe vorne (Splashproof-Design und optimale Dichtheit selbst in schwierigen Umgebungen wie Cafés, Hotels und Restaurants...)
- Druckgeschwindigkeit 160 mm/s
- Integrierte doppelte Schnittstelle: USB und seriell RS232 C
- Mit Konfigurationssoftware
- Alle Kabel im Lieferumfang inbegriffen

## MODELL

## ODP 1000

Druckverfahren	Thermodirektdrucker
Geschwindigkeit	160 mm/s
Breite	max. 72 mm (512 Punkte)
Zeichen/Zeile	Font A: 42 Spalten 180 dpi Font B: 56 Spalten 180 dpi
Interner Speicher	64 Mbyte
Papierladung	automatisch

## THERMOPAPIER

Papierbreite	79,5 mm +/- 0,5 mm
Dicke	0,065 – 0,1 mm
Rollendurchmesser	max. 83 mm

## ZEICHEN

Alphanumerik	95
Grafikerweiterung	128/18 Seiten
Internationale Zeichen	14
Barcode-Druck	UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code
Emulation	ESC/POS-kompatibel
Treiber	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) /OPOS / Linux / Java POS
Sensor	Papierende, nahes Papierende, Deckel offen
Kassenlade(n)	1 Doppelport (2 Kassenladen) – RJ-11-Stecker 6-polig
Schnittstelle	Native Doppelschnittstelle USB/RS 232 seriell (nicht änderbar)
Stromversorgung	Extern, 24V/2,5 A
Buzzer	intern

## ABSCHNEIDER

Schneidverfahren	Guillotine, max. 30 Schnitte/Minute
Schnittmethode	Voll- oder Teilschnitt

## SONSTIGES

MCFB	35 bis 50 Mio. Zeilen je nach Verwendung und Papierdicke Lebensdauererwartung Druckkopf: 160 km Lebensdauererwartung Abschneider: env. 1,5 Mio. Schnitte
Temperaturbereich	5 – 40° C
Relative Feuchte	10% bis 90% (ohne Kondensation)
Abmessungen (T x B x H)	164,34 x 135,85 x 110,03 mm
Gewicht	1,4 kg

\*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

