

METAPACE

Metapace L-1 – Günstiger Etikettendrucker

www.metapace.com

Highlights

- Professioneller Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket
- Maximale Etikettenbreite: 112 mm, maximale Geschwindigkeit: 127 mm/Sek.
- Netzteil und 3-fach Interface (seriell, parallel und USB on Board) inklusive
- Ethernet und/oder Version mit Auto-Cutter optional
- Integrierter Peeler standardmäßig

Technische Spezifikationen

Druck

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckbreite	25,4mm ~ 104 mm
Druckgeschwindigkeit	127 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi)
Verbrauchsmaterial	Thermopapier-Etiketten
Papierrollendurchmesser	130 mm (außen); 25,4 mm ~ 38,1 mm (innen)
Barcodes	Code 39, Code 128, interleave 2 von 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN- 8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode (2D), QR Code (2D), PDF 417 (2D)

Elektronik

Emulation	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
Sensor	Gap, Black Mark, Notch Sensor, Continuous Fan-Fold
Netzteil	Eingang: AC 100V ~ 240V ± 10 % (inklusive); Ausgang: DC 24V, 3,75A
Zeichensatz	Alphanumerisch: 95 Zeichen; Grafisch: 128 x 22; International: 32 Zeichen Bitmap Fonts: 10 Zeichen
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate

Besonderheiten

Optionen	Auto-Cutter, Wandhalter, Ethernet
----------	-----------------------------------

Schnittstellen

I/F Ports	RS232, parallel, USB (alle Standards)
-----------	---------------------------------------

Software

Betriebssystem	Windows 2000, XP (32/64 Bit), 2003 Server (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), OPOS
----------------	--

Gehäuse

Abmessung (BxHxT)	184 x 171 x 221 mm
Farbe	Weiß

Garantie

Dauer	24 Monate
-------	-----------

**UNPACK &
GET STARTED**
Triple Interface Integrated



METAPACE