

Scorpio SP22

All-In-One Touchsystem



Sticht in Preis und Leistung!

Bisher werden Bildschirme im Kassenumfeld überwiegend im 4:3 Format angeboten. Die SP22 hingegen verfügt über ein 16:9-Format und bietet damit erweiterte Möglichkeiten für Kassenanwendungen. Der zusätzlich verfügbare Platz auf dem Bildschirm kann zum Beispiel dafür genutzt werden, dem Bediener weitere Artikel anzuzeigen oder auf Aktionen hinzuweisen.

Das verbaute Panel ist ein sogenanntes IPS-LCD (In-Plane-Switching). IPS-Panels bieten einen besseren Betrachtungswinkel als herkömmliche Displays. Zusammen mit der Full HD-Auflösung erhält der Anwender eine optimale Kombination aus Kontrast, Schärfe und Farbintensität. Zusätzlich wirkt das rahmenlose Design schlicht und edel.

Leistungsstark sind ebenfalls die verbauten Prozessoren. Egal ob J1900, i3 oder sogar i5: Mit bis zu 16GB RAM können selbst große Mengen an Daten schnell zwischengespeichert werden.

Features

- Lüfterloses Design bis i5
- 16:9 Display mit 1920 x 1080 dpi
- Brilliantes Display dank IPS-Panel
- Einfacher HDD wechsel
- Flexible Montagemöglichkeiten dank VESA-Montage
- Dank IP65 ideal als Küchenmonitor geeignet

We help to sell

ADASYS

a *Poindus* Company

SDS-Kassensysteme® * www.sds-kassensysteme.de * Tel. +49 3302 280 37 45

Modell	SP22 J1900	SP22 Core i3	SP22 Core i5
Prozessor	J1900 bis zu 2.42GHz	i3-4010U, 1.7GHz	i5-4300U bis zu 2.90GHz
Arbeitsspeicher	2GB (max. 8GB)	4GB (max.16GB)	
Stromversorgung	84W (12V/7A) über externes Netzteil		
Festplatte	1 x mSATA, 1 x SATA		
Grafikkarte	Intel ICH8-M	Intel HD Graphics 4400	
Lautsprecher	Intern 2 x 1W		
Farbe	Schwarz		
Bildschirmdiagonale	21.5" - TFT		
Auflösung	1920 x 1080		
Helligkeit	225 nits		
Touch	Projectet Capacitive Touch, 10 Point Touch		
I/O Anschlüsse	3x COM-Port 2x USB 3.0 extern, 2x USB 3.0 intern 2x USB 2.0 extern, 4x USB 2.0 intern 1x Gigabit LAN 1x Line out, 1x Mic 1 x 2.00mm DC		
Monitoranschluss	1x VGA, 1 X HDMI	1X Display Port, 1x HDMI	
Unterstützte Betriebssysteme	Linux, Windows 7, Windows 8	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	
Zertifizierungen	UL, CUL, TUV,CE, FCC-A, BSMI, IP65, IPX1		
Lager Temperatur	-20°C ~ 60°C		
Betriebs Temperatur	0°C ~ 35°C		
Relative Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80%		
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß: 517.4 x 351.7 x 219 mm; 7.8 kg Ohne Fuß: 517.4 x 313.3 x 55.1mm; 5.6 kg		



Modulares Design



VESA 100 mount